

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet**a munkahelyek kémiai biztonságáról**

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. §-a (4) bekezdésének *da*)-*db*) pontjaiban, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeljük el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja a munkahelyen jelen lévő vagy a munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes készítmények expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges minimális intézkedések meghatározása.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivétellel - kiterjed minden olyan tevékenységre, amelynek során az Mvt. szerinti szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyt (a továbbiakban: munkavállaló) veszélyes anyag és veszélyes készítmény hatása érheti.

(2) E rendelet fém-ólomra és az ólom ionos vegyületeire vonatkozó előírásai nem alkalmazhatóak

a) az alkilezett ólomvegyületekkel kapcsolatos tevékenységekre,

b) a tengeri szállításra,

c) a légi szállításra, valamint

d) az ólomtartalmú ércek bányászatára és külfejtésére és a bányászat, illetve külfejtés helyszínén történő dúsítására.

(3) A munkahelyen előforduló rákkeltő hatású anyagokkal kapcsolatos előírásokat külön jogszabály tartalmazza.

(4) A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények szállítása vonatkozásában e rendelet előírásai az irányadók azzal, hogy külön jogszabály eltérő rendelkezéseket tartalmazhat.

Fogalommeghatározások

3. § E rendelet alkalmazásában

a) *veszélyes anyag*: valamennyi a Kbtv. alapján veszélyesként osztályozott anyag;

b) *veszélyes készítmény*: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap;

c) *expozíció*: a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a munkavállalót (az adott munkakörnyezeti tényező ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelés nélkül) éri; mennyiségi meghatározására a munkahely légterében lévő ún. expozíciós koncentráció vagy az expozíciós terhelés (szervezetbe időegység alatt jutó vegyi anyag dózis) és az expozíciós idő szorzata szolgál;

d) *expozíció becslése*: azon tevékenység, mely magában foglalja az expozíció mérését, illetőleg mérés hiányában a feltételezhetően „megszökött” anyag becsült tömegének munkatérben valószínűsíthető hígulásából adódó légtér-koncentráció becslését;

e) *expozíciós idő*: a munkavállaló által a vegyi anyaggal szennyezett munkatérben eltöltött napi, heti és éves időtartam órákban, napokban, hetekben kifejezve;

f) *munkakörnyezeti monitorozás*: a munkahely légterében jelen lévő veszélyes anyagok koncentrációjának meghatározott időközönkénti, illetve folyamatos mérése és regisztrálása;

g) *veszély*: egy lehetséges sérülés vagy egészségkárosodás forrása;

h) *kockázat*: a veszély megvalósulásának a valószínűsége;

i) *aszfíxiát (fulladást) okozó anyagok*: egyszerű fojtó- vagy inert gázok, pl. acetilén, argon, etán, etilén, hélium, hidrogén, metán, neon, propán, propilén, amelyek meghatározott koncentrációt elérve a légtérből az oxigént kiszorítják és az oxigén aránya a normális atmoszférás nyomáson 18% (V/V) alá csökken, aminek következtében elégtelen oxigénellátás tünetei lépnek fel;

j) *por (szálló por)*: a munkahelyi levegőben lebegő por;

k) *rostszerkezetű por*: olyan részecskékből álló por, amelyeknek hossza nagyobb mint 5 µm, míg a leghosszabb átmérőre merőleges legszélesebb átmérője kisebb mint 3 µm, a szálhossz és a szálátmérő aránya nagyobb, mint 3:1;

l) *szemcsés szerkezetű por*: olyan részecskékből álló por, amelyek leghosszabb átmérőjének és az arra merőleges legszélesebb átmérőjének aránya 3:1 vagy kisebb;

m) *expozíció-hatás összefüggés elemzése*: a toxikológia szabályai alapján elvégzett, a determinisztikus dózishatás esetében a hatástalan küszöb- és letális koncentráció-, a sztochasztikus hatású anyagok esetében a 10 mikrorizikó kockázatot

jelentő szint meghatározása;

n) *kockázatértékelés*: az expozíció okozta hatás összehasonlítása a méréssel vagy becsléssel nyert expozíció - determinisztikus anyagok esetében - küszöb koncentrációjával, illetve sztochasztikus anyagok esetében a 10 mikrorizikót jelentő ún. eltűrhető kockázati szinttel;

o) *totális por vagy belélegezhető por*: a munkalégtérben lebegő (szálló) pornak az a része, amely képes a légzőrendszerbe jutni és annak supra-(extra-) vagy intrathoracalis részébe kiüledni; jellemzője a szállópor munkalégtéri koncentrációja mg/m^3 -ben;

p) *egészségkárosító kockázat*: a munkahelyi légtérben lévő szennyező anyag koncentrációja meghaladja a határértéket vagy határérték hiányában a munkáltató által a biztonsági adatlapok valamennyi adatának figyelembevételével végzett kockázatbecslés a kockázat mértékét csökkentendőnek jelzi. Határérték hiányában az eltűrhető szennyezettségi szintnek - az anyag egyéb veszélyeinek figyelembevételével - a NOEL egyötödét, illetve ennek hiányában a NOEL egytizedét kell tekinteni;

q) *NOEL*: nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje (No Observed Adverse Effect Level);

r) *NOEL*: nem észlelt hatásszint (No Observed Effect Level).

Munkahelyi levegő és biológiai határértékek

4. § (1) A veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció és csúszkoncentráció határértékeit, illetve maximális koncentrációk értékeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Azon veszélyes anyagokat és készítményeket, amelyek biológiai monitorozása kötelező, ezek biológiai expozíciós mutatóit és a biológiai expozíciós mutatókra vonatkozó megengedhető határértékeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

Veszélyes anyagok meghatározása és a kockázat becslése

5. § (1) A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhangban. A kockázatbecslést az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni

a) veszély azonosítása,

b) az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzése,

c) az expozíció becslése,

d) a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

(2) A munkáltatónak a kockázatbecsléshez szükséges kiegészítő információkat be kell szereznie a gyártótól (importálótól), a forgalmazótól, illetőleg a beszállítótól (a továbbiakban együtt: beszállító). A kockázat értékelésénél figyelembe kell venni az 1. és 2. számú mellékletekben meghatározott határértékeket, valamint a már elvégzett egészségügyi vizsgálatok adatait is.

(3) A munkáltató a kockázatbecslés alapján a Kbtv. 19. §-ával összhangban, a 6-7. §-okban foglaltak alapján megelőző intézkedéseket fogantat. A kockázatbecslést dokumentálni kell. A kockázatbecslést újra el kell végezni, ha a munkahelyen, illetve a tevékenység végzésében olyan jelentős változások történtek, amelyek a korábbi becslést elavulttá teszik vagy foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok teszik azt indokoltá.

(4) Amennyiben előre látható, hogy a munkavégzés jelentős többletexpozícióval jár, minden szükséges intézkedést meg kell tenni ennek elkerülésére és ezt a kockázat becslésénél figyelembe kell venni.

(5) Amennyiben a munkavégzés több azonos szervre, szervrendszerre ható, illetőleg több karcinogén, mutagén, reprodukciót károsító veszélyes anyag expozíciójával jár, az expozíciót az 1. számú melléklet 2.2. pontjában foglaltak szerint kell meghatározni.

(6) Korábbiakban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kockázat becslése megtörtént, és a kockázat kezelésére (elkerülésére vagy eltűrhető szintűre csökkentésére) a megfelelő intézkedéseket meghatározták, dokumentálták, illetve bevezették.

Általános alapelvek a veszélyes anyaggal kapcsolatos kockázatok becslésére és kezelésére

6. § (1) A munkáltató, a veszélyes anyaggal tevékenységet végző munkavállaló egészségének és testi épségének megóvása érdekében, köteles a szükséges megelőző intézkedéseket - az Mvt. 54. §-ának (2) bekezdésére tekintettel - végrehajtani.

(2) A munkáltató köteles

a) a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok által okozott kockázatokat megszüntetni,

b) amennyiben ez nem lehetséges, a kockázatokat az egészséget nem károsító vagy eltűrhető szintre csökkenteni

ba) a munkafolyamatok megtervezésével és megszervezésével,

bb) a vegyi anyagok expozíciója elleni, megfelelő védőeszközök biztosításával,

bc) műszaki intézkedésekkel,

bd) a megfelelő karbantartási feladatok elvégzésével,

be) a veszélyes anyagok expozíciójának kitett munkavállalók számának minimumra csökkentésével,

bf) az expozíció intenzitásának és időtartamának a lehető legkisebb mértékűre történő csökkentésével,

bg) megfelelő higiénés feltételek biztosításával, beleértve a dohányzás, étkezés, italfogyasztás, kozmetikai szerek használata, étel-miszer-tárolás megtiltását azokon a munkahelyeken, ahol a munkaterület veszélyes anyagok szennyezhetik vagy a munkavállaló veszélyes anyagokkal kerülhet érintkezésbe,

bh) a munkahelyen jelen lévő vegyi anyagok mennyiségének a munka jellegének megfelelő minimálisra történő csökkentésével,

bi) megfelelő munkafolyamatok meghatározásával, beleértve a veszélyes anyagok és ezeket tartalmazó hulladékok biztonságos kezelését, tárolását és szállítását.

(3) Ha az 5. § alapján végzett becslés a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat tárt fel, a 7-8. és 13. §-okban leírt különleges megelőző, védő és ellenőrző intézkedéseket kell alkalmazni.

(4) Ha az 5. § alapján végzett kockázatbecslés eredménye azt mutatja, hogy a munkahelyen alkalmazott vegyi anyagok mennyisége miatt a munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető veszély elhanyagolható mértékű, továbbá a meghozott intézkedések összhangban állnak az (1)-(2) bekezdésekben foglaltakkal, a 7-8. §-okban meghatározott intézkedéseket nem kell alkalmazni.

Különleges megelőző és védő intézkedések

7. § (1) A munkáltató gondoskodik a munkahelyen a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető veszélyes anyagok által előidézett kockázatok megszüntetéséről vagy minimumra történő csökkentéséről.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a munkáltatónak a munkavállaló egészségét és biztonságát nem veszélyes anyag vagy kevésbé veszélyeztető veszélyes anyag alkalmazásával kell biztosítani. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztető anyaggal történő helyettesítése kizárt, a munkáltató az 5. §-ban foglaltak szerint gondoskodik a kockázatbecslés elvégzéséről és ezt dokumentálja.

(3) Ha a tevékenység természete nem teszi lehetővé a kockázat (2) bekezdés szerinti helyettesítéssel történő kiküszöbölését vagy csökkentését, a munkáltató a kockázatok lehető legkisebbre történő csökkentéséről megelőző, valamint az egészséget és biztonságot védő intézkedések bevezetésével gondoskodik. A megelőző és védő intézkedések - fontossági sorrendben - a következők:

- a) megfelelő munka-, szabályozási és vezérlési folyamatok megtervezése,
- b) megfelelő munkaeszköz alkalmazása,
- c) kevésbé veszélyes anyagok alkalmazása,
- d) kollektív műszaki és egyéni védelem alkalmazása a kockázat keletkezési helyén,
- e) munkaszervezési intézkedések,
- f) egyéni védőeszközök alkalmazása, amennyiben az expozíció egyéb módon nem előzhető meg.

(4) A munkáltató gondoskodik arról, hogy

a) a munkavállalót olyan környezetben ne foglalkoztassa, ahol a munkahelyi levegőben a veszélyes anyag koncentrációja meghaladja az 1. számú melléklet 1-3. pontjaiban meghatározott határértéket,

b) a munkavállalót munkavégzés közben hormon-, hormonhatású anyag, antibiotikum expozíciója ne érje, illetőleg aszfixiát okozó anyagnak az oxigén kiszorítását okozó koncentrációja ne alakulhasson ki,

c) a külön jogszabály szerinti Biztonsági Adatlappal azonosítható anyagfajtákra vonatkozó nyilvántartást vezessenek a munkahelyeken alkalmazott veszélyes anyagokról. Ezt a nyilvántartást a munkavállaló és képviselői számára hozzáférhetővé kell tenni,

 d) a munkavállaló munkahelyi expozíciójára vonatkozó nyilvántartott adatokat a munkaviszony megszűnését követő 10 évig, rákkeltő hatású anyagok esetében 40 évig megőrizték, valamint ezekhez a munkavállaló, valamint képviselőik hozzáférhessenek. A munkáltató megszűnése esetén a dokumentumokat a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének kell átadni.

(5) A veszélyes anyagokkal szennyezett munkatérben foglalkoztatott munkavállalókra az 1. számú mellékletben meghatározott határértékek 8 órás referenciaidőre vonatkoznak. Amennyiben az expozícióban töltött munkavégzés időtartama rövidebb, mint a referenciaidő, a légtérszennyezettség mértéke akkor sem haladhatja meg az ÁK értéket.

(6) A munkáltató köteles a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

(7) A munkáltatónak az exponált munkavállalók expozíciójának tényét és mérés esetén a mérési adatokat, a mérés időpontját, illetőleg ezek mellékleteként a mérési jegyzőkönyveket, dokumentumokat rögzíteni, illetve dokumentálni kell.

(8) Amennyiben a munkavállaló határértékkel szabályozott veszélyes anyag hatásának lehet kitéve, a munkáltató köteles - az expozíció mértékétől, az anyag(ok) veszélyességétől és a technológia stabilitásától függő gyakorisággal - a veszélyes anyagok koncentrációját meghatározni és azt folyamatosan ellenőrizni.

(9) Határérték-túllépés esetén a munkáltató megfelelő megelőző és védő intézkedéseket hoz a kialakult helyzet egészséget nem veszélyeztető és biztonságos megoldására, továbbá az eseményt írásban rögzíti és azt a (4) bekezdés d) pontja szerinti időtartamig megőrzi.

(10) Az 5-6. §-okban szereplő kockázatbecslés és a megelőzésre vonatkozó általános alapelvek alapján a munkáltató a vegyi anyagok fizikai-kémiai hatásaiból származó veszélyek ellen olyan műszaki, illetve szervezeti intézkedéseket hoz, amelyek megfelelnek a tevékenység természetének, beleértve a tárolást, kezelést és az összeférhetetlen vegyi anyagok szétválasztását. Ennek keretében - fontossági sorrendben - az alábbi intézkedéseket kell hozni:

a) megelőzni a tűz- és robbanásveszélyes anyagok koncentrációjának veszélyes szintre emelkedését vagy a kémiai nem stabil anyagok veszélyes mennyiségének kialakulását,

b) amennyiben az a) pont szerinti megelőzés nem lehetséges, megakadályozni olyan források jelenlétét, amelyek elősegíthetik a tűz és robbanás keletkezését vagy azokat a kedvezőtlen körülményeket, amelyek a kémiai nem stabil anyagok és keverékeik veszélyes fizikai hatásainak növekedéséhez vezetnek,

c) csökkenteni a tűz- és robbanásveszélyes anyagok égése során keletkező kémiai nem stabil anyagok vagy keverékeik által okozott, a munkavállalók egészségére és biztonságára káros hatásokat, továbbá

d) gondoskodni a munkahely, a berendezések és a gépek kielégítő irányításáról, a robbanást elfojtó berendezésekről, illetve a robbanási nyomás csökkentéséről.

Baleset, üzemzavar és veszélyhelyzet leküzdése

8. § (1) A munkáltató a munkahelyen előforduló veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére intézkedési tervet - a mentési tervet is beleértve - készít. Abban az esetben, ha jelen rendeletben előírtakkal összeegyeztethető módon ezen kötelezettségének más jogszabály alapján már eleget tett, úgy új terv készítésére nem kötelezett, azonban a terveknek a biztonsági gyakorlatok és az elsősegélynyújtás gyakorlására vonatkozó előírásokat is tartalmazni kell. A belső védelmi tervnek nem kell tartalmaznia a más jogszabályok által már meghatározott követelményeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esemény előfordulásakor a munkáltató azonnal intézkedik a bekövetkező káros hatások csökkentése érdekében, és az érintett munkavállalót az intézkedéssel egyidejűleg tájékoztatja. Az érintett területen csak azon munkavállaló munkavégzése megengedett, akiknek a rendkívüli helyzet megszüntetése céljából végzett munkája elengedhetetlenül szükséges.

(3) A munkáltató köteles haladéktalanul tájékoztatni a munkavállalót az olyan előre nem látható eseményt vagy balesetet követően, amely a munkavállaló többletterhelésével, testi épsége sérelmével, egészsége fokozott veszélyeztetésével járhatott.

(4) Az érintett területen dolgozó munkavállaló számára megfelelő egyéni védőeszközt, speciális biztonsági berendezést és felszerelést kell biztosítani, amelyet az mindaddig köteles használni, amíg a rendkívüli helyzet azt indokolttá teszi. Az érintett területen egyéni védelem nélküli személy nem tartózkodhat.

(5) Az Mvt. 42. §-ának c)-e) pontjaiban meghatározottakra is figyelemmel a munkáltató köteles intézkedni a megfelelő figyelmeztető és egyéb tájékoztató jelzések elhelyezéséről, amelyek a megnövekedett egészségkárosító és biztonságot veszélyeztető kockázatra hívják fel a figyelmet, illetve elősegítik a menekülést és a mentést.

(6) A munkáltató biztosítja, hogy a veszélyes anyagok jelenléte miatt hozott biztonsági intézkedésekről szóló információk hozzáférhetőek legyenek mindazok számára is, akiknek baleset vagy vészhelyzet esetén intézkedniük kell. Az információk különösen az alábbiakat tartalmazzák:

a) előzetes értesítést a munka közbeni veszély(ek)ről, a veszély(ek) meghatározását szolgáló, valamint a megelőző intézkedésekről és szabályokról,

b) bármely baleset vagy vészhelyzet esetén előforduló különleges veszélyforrásokat vagy azokat, amelyeknek előfordulása várható, továbbá

c) az (1) bekezdés szerinti szabályzatokat.

A munkavállaló tájékoztatása és oktatása

9. § (1) Az Mvt. 42. §-ának a) pontjában, 54. §-a (3) bekezdésének a) pontjában, valamint 55. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállaló és képviselői az általuk értett nyelven

a) a munkavégzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokhoz hozzájussanak, beleértve az adatokban bekövetkezett lényeges változásokat is,

b) a munkahelyen előforduló veszélyes anyagokra, az egészségre és a biztonságra ható kockázatokra, a határértékekre és egyéb előírásokra vonatkozó adatokat, továbbá a 11. §-ban foglalt kötelezettségeiket megismerjék,

c) megfelelő oktatást és tájékoztatást kapjanak a védőintézkedésekről és egyéb teendőkről, amelyek ismeretében képesek megfelelően védekezni és munkatársaikat is megvédeni,

d) a forgalmazó által biztosított Biztonsági Adatlap tartalmát, továbbá a beszállítótól származó minden, a veszélyes anyaggal kapcsolatos és a munkavégzés szempontjából lényeges adatot megismerjék.

(2) A munkavállaló és képviselői számára

a) a munkáltató igény szerint biztosítja a részvételt a munkáltató vagy az illetékes hatóság által végzett - a veszélyes anyagok alkalmazásából eredő veszélyek meghatározására vonatkozó - vizsgálatban, illetőleg igényelhetik az eredményekről való tájékoztatást;

b) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos tájékoztatást ad a munkakörülményekkel kapcsolatos valamennyi munka egészségügyi kérdésről.

10. § (1) Ha a veszélyes anyagot tároló tartály mérete vagy a csomagolás jellege következtében a tartalmának megfelelő címkézésre vagy megjelölésre nem alkalmas, akkor a munkavállaló által értett hatékony felismerhetőségi jelekről kell gondoskodni, pl. függő címke alkalmazásáról vagy kísérő dokumentumokról.

(2) Ha a munkahelyen előforduló veszélyes anyag tárolására és szállítására szolgáló tárolóedény és csővezeték nincs az előírásoknak megfelelően megjelölve, a munkáltató köteles biztosítani a tárolóedény és a csővezeték tartalmának, azok természetének és a hozzájuk kapcsolódó veszélyeknek a jelölését.

A munkavállaló kötelességei

11. § A munkavállaló

a) a tőle elvárható módon ügyel saját maga és a munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságára és egészségére, illetőleg a környezet védelmére,

b) a rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszközöket és biztonsági berendezéseket megfelelően alkalmazza,

c) haladéktalanul közöl munkahelyi vezetőjével minden olyan körülményt, amely véleménye szerint egészségkárosító vagy baleseti veszéllyel járhat, és amelyet nem tud megszüntetni.

Egészségügyi ellenőrzés - orvosi alkalmassági vizsgálatok

12. § (1) A veszélyes anyag expozíciójának kitett munkavállaló orvosi alkalmasságának ellenőrzésére a külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(2) Amennyiben az egészségügyi ellenőrzés eredményeként a munkavállalónál veszélyes anyaggal végzett munkából eredő expozíció következményeként a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa megbetegedést vagy egészségre káros hatást, illetve biológiai határérték-túllépést észlel, a munkáltató köteles

- a) az 5. §-ban szereplő kockázatbecslést újra elvégezni,
- b) a 6-7. §-okban előírt, a kockázat megszüntetésére, illetve csökkentésére hozott intézkedéseket felülvizsgálni,
- c) figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi orvos, illetve az illetékes hatóság előírásait a kockázatok megszüntetésének vagy csökkentésének bevezetésére a 7. §-ban foglaltakkal összhangban,
- d) figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét a munkavállalók további foglalkoztathatóságát illetően,
- e) kezdeményezni a többi munkavállaló egészségi állapotának soron kívüli vizsgálatát.

(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az alapszolgáltatás keretében

- a) javaslatot tesz a felhasznált veszélyes anyagok toxikológiai tulajdonságai alapján a munkavállalók védelmét szolgáló egészségügyi intézkedésekről,
- b) tanácsot ad, felkérésre segítséget nyújt a kockázatbecsléshez,
- c) felhívja a munkavállaló figyelmét a munkaköri alkalmassági vizsgálatok során a dohányzás, alkoholfogyasztás és az üzemben alkalmazott veszélyes anyagok közötti kölcsönhatásokra, amelyek a munkavállaló egészségét fokozottan károsítják,
- d) kiképzzi a munkavállalókat a szaksegélyt megelőző elsősegély nyújtására. A képzésben való részvételt és az elsősegélynyújtás feltételeit a munkáltató biztosítja.

 **13. §** (1) Az e rendeletben foglaltak betartását a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete - más hatóság jogszabályban meghatározott jogkörét nem érintve - ellenőrzi.

 (2) Ezen ellenőrzési tevékenységet a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá tartozó honvédelmi intézmények vonatkozásában annak szakhatóságával együttműködve látja el.

A fém-ólom és az ólom ionos vegyületeire vonatkozó különleges előírások

14. § A fém-ólom és az ólom ionos vegyületei expozíciójával veszélyeztetett munkavállaló egészségvédelmére vonatkozó különleges előírásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. A mellékletben felsorolt intézkedések költsége nem terhelhető a munkavállalóra.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2001. január 1. napján lép hatályba.

(2)

(3) A 7. § (8) bekezdése szerinti határérték ellenőrzésére (a munkateret szennyező anyagok mérésére) irányuló vizsgálatokat kizárólag

a) a Nemzeti Akkreditáló Testület által e területre és a mérendő vegyi anyagok meghatározására akkreditált laboratórium, vagy

b) a nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen résztvevő laboratórium, vagy

c) a b) pont szerinti laboratórium által szervezett nemzeti jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen résztvevő laboratórium

végezhet. Technológiához rendelt, a munkahelyi légtér szennyezőanyag-koncentrációját folyamatosan mérő, szelektív mérési elven alapuló, szelektív meghatározást biztosító, kalibrált, telepített műszerek (berendezések) vizsgálati eredményeit, mint kiegészítő mérési adatokat figyelembe lehet venni.

(4) Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 91/322/EGK irányelve (1991. május 29.) a munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 80/1107/EGK irányelv végrehajtása céljából javasolt határértékek megállapításáról;

b) a Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről [tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében];

c) a Bizottság 2000/39/EK irányelve (2000. június 8.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról;

d) a Bizottság 2006/15/EK irányelve (2006. február 7.) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK irányelv módosításáról.

1. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelethez

1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK, valamint jellemző tulajdonságai:

a) *megengedett átlagos koncentráció*: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: ÁK,

b) *megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség)*: a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük), jelölése: CK,

c) *maximális koncentráció*: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, jelölése: MK, a maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18-62 évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat (rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata) $\leq 1:10^5/\text{év}$ (10 mikrorizikó/év).

Sor-szám	Megnevezés	Képlet	CAS-szám	AK-érték mg/m ³	CK-érték mg/m ³	MK-érték mg/m ³	Jellemző tulajdonság/hivatkozás
1.	ACETALDEHID acetilén-diklorid, 1,2-diklóretilén	CH ₃ CHO lásd:		75-07-0	25	25	i VI.
2.	ACETOFENON	CH ₃ COC ₆ H ₅		98-86-2	50		i
3.	ACETON	CH ₃ COCH ₃		67-64-1	1210	2420*	i EU3
4.	ACETON-CIÁNHIDRIN	(CH ₃) ₂ C(OH)CN		75-86-5	16,7	16,7	
5.	ACETONITRIL akril-aldehid, lásd: akrolein akrilsav-metilészter, lásd: metil- akrilát	CH ₃ CN		75-05-8	70		b, i EU2
6.	AKROLEIN	CH ₂ =CHCHO		107-02-8	0,23	0,23	m I.
7.	AKRILAMID	CH ₂ =CHCONH ₂		79-06-1			0,03 k
8.	AKRILNITRIL	CH ₂ =CHCN		107-13-1			4,3 k
9.	ALDRIN	C ₁₂ H ₈ Cl ₆		309-00-2			POP
10.	ALLIL-ALKOHOL	CH ₂ =CHCH ₂ OH		107-18-6	4,8	12,1	b, i II.1. EU3
11.	ALLIL-KLORID	CH ₂ =CHCH ₂ Cl		107-05-1	3	3	i I.
12.	ALUMÍNIUM, FÉM	Al		7429-90-5	6 resp		
13.	ALUMÍNIUM-OXID aminobenzol, lásd: anilin	Al ₂ O ₃		1344-28-1	6 resp		
14.	4-AMINOBIFFENIL***	C ₆ H ₅ C ₆ H ₄ NH ₂		92-67-1			10 k
15.	2-AMINOETANOL	NH ₂ (CH ₂) ₂ OH		141-43-5	2,5	7,6	b EU2
16.	AMMÓNIA	NH ₃		7664-41-7	14	36	m I. EU3
17.	ANILIN	C ₆ H ₅ NH ₂		62-53-3	8	32	b II.2.
18.	o-ANIZIDIN ANTIMON ÉS SZERVETLEN	CH ₃ OC ₆ H ₄ NH ₂		90-04-0			0,5 k
19.	VEGYÜLETEI (Sb-ra számítva)	Sb		7440-36-0	0,5	2	i III.
20.	ANTIMON-HIDROGÉN	SbH ₃		7803-52-3	0,5	2	II.2.
21.	ANTIMON-TRIOXID arzén-hidrogén, lásd: arzin	Sb ₂ O ₃		1309-64-4	0,1	0,4	
22.	SZERVETLEN VEGYÜLETEI***	ÉS As		7440-38-2			0,01 k, b, i BEM
23.	ARZÉN-PENTOXID	As ₂ O ₅		1303-28-2			0,03 k BEM

24.	ARZÉN-TRIOXID DIARZÉN-TRIOXID)	(lásd:						
25.	ARZIN	AsH_3	7784-42-1	0,2	0,8	b	II.2.	
26.	AZIRIDIN	$(\text{CH}_2)_2\text{NH}$	151-56-4			0,9	k	
27.	Azbeszt*** lásd: 1.2.2. BÁRIUM OLDHATÓ							
28.	VEGYÜLETEI (Ba-ra számítva)			0,5		i	II.1 EU2	
29.	BENZALDEHID	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$	100-52-7	5	10			
30.	BENZIDIN***	$(\text{C}_6\text{H}_4)_2(\text{NH}_2)_2$	92-87-5			0,008	k	
31.	BENZIL-KLORID	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Cl}$	100-44-7	0,5	0,5		b, i, m	
32.	BENZOIL-KLORID	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$	98-88-4	2,8			i	
33.	BENZOL***	C_6H_6	71-43-2			3	k, b, i	BEM
34.	BENZ(a)PIRÉN	$\text{C}_{20}\text{H}_{12}$	50-32-8			0,002	k	
35.	BENZOIL-PEROXID benzoil-szuperoxid, benzoil-peroxid bifenil, lásd: difenil	$(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO})_2\text{O}_2$ lásd:	94-36-0	5	5		b, i, sz I.	
36.	BERILLIUM VEGYÜLETEI (Be-raBe számítva)	ÉS (Be-raBe	7440-41-7			0,002	k	
37.	BISZ (KLÓRMETIL-ÉTER)	$\text{ClCH}_2\text{OCH}_2\text{Cl}$	542-88-1			0,0047	k	
38.	BRÓM	Br_2	7726-95-6	0,7			b, m	I. EU2
39.	BROMIDOK butanol, lásd: butil-alkohol 2-butanon, lásd: metil-etil-keton	Br		0,7	0,7			EU1
40.	1,3-BUTADIÉN	$\text{CH}_2=\text{CHCH}=\text{CH}_2$	106-99-0			1	k, i	
41.	n-BUTÁN	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$	106-97-8	2350	9400			IV.
42.	n-BUTIL-ACETÁT	$\text{CH}_3\text{COOC}_4\text{H}_9$	123-86-4	950	950		i, sz	I.
43.	n-BUTIL-AKRILÁT	$\text{CH}_2=\text{CHCOOC}_4\text{H}_9$	141-32-2	11	53		i	I. EU3
44.	n-BUTIL-ALKOHOL butil-celloszolv, 2-butoxietanol butil-glikol, lásd: 2-butoxietanol	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{OH}$ lásd:	71-36-3	45	90		b, i	
45.	2-BUTOXIETANOL carbaryl, lásd: karbaril celloszolv, lásd: etilén-glikol- monoetil-éter celloszolv-acetát, lásd: etilén- glikol-monoetil-éter- acetát	$\text{C}_4\text{H}_9\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	111-76-2	98	246		b, i	II.1. EU3
46.	2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{O}(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	112-34-5	67,5	101,2			EU2
47.	2-BUTOXIETIL- ACETÁT	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{O}(\text{CH}_2)_2\text{COOCH}_3$	112-07-2	133	333		b	EU3
48.	CÍANAMID	NCNH_2	420-04-2	1			b	EU2
49.	CÍAN-HIDROGÉN	HCN	74-90-8	11	44		b, i	II.1.

50.	CIÁNSÓK (cianidok) (CN-re számítva)	CN	5	20		b, i	II.1.
51.	CIKLOHEXÁN	C ₆ H ₁₂	110-82-7	700			II.1. EU2
52.	CIKLOHEXANOL	C ₆ H ₁₁ OH	108-93-0	200	800	b, i, sz	II.1.
53.	CIKLOHEXANON	C ₆ H ₁₀ O	108-94-1	40,8	81,6	b, i	II.1. EU3
54.	CIKLOHEXIL-AMIN	C ₆ H ₁₁ NH ₂	108-91-8	40	40	m	V.
55.	1,3-CIKLOPENTADIÉN	C ₅ H ₆	542-92-7	200		i	
56.	CINK-OXID	ZnO	1314-13-2	5 resp	20 resp	i	III.
57.	CINK-KROMÁTOK	köztük					
57.	kálium-cink-kromát [Cr(VI)-ra számítva]				0,01	k	
58.	CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI (Zr-ra számítva)		5	20			III.
59.	DDT	C ₁₄ H ₉ Cl ₅	50-29-3	1 resp	1 resp	b	VI. PIC
60.	DEKABORÁN	B ₁₀ H ₁₄	17702-41-9	0,3	0,3	b, i	I.
	4,4'-diaminobifenil, lásd: benzidin						
61.	4,4'-DIAMINODIFENILMETÁN	C ₁₃ H ₁₄ N ₂	101-77-9			0,81	k
62.	DIAZINON	C ₁₂ H ₂₁ N ₂ O ₃ PS	333-41-5	0,1	0,4	b	III.
63.	DIARZÉN-TRIOXID	As ₂ O ₃	1327-53-3		0,1	k	BEM
64.	DIAZOMETÁN	CH ₂ N ₂	334-88-3		0,01	k	
65.	DIBENZO-p-DIOXIN 2,3,7,8-TETRAKLÓR	C ₁₂ H ₄ Cl ₄ O ₂	1746-01-6				POP
66.	DIBENZO-DIOXIN ÉS -FURÁN, POLIBRÓMOZOTT						POP
67.	1,2-DIBRÓMETÁN	C ₂ H ₄ Br ₂	106-93-4		0,8	k, m	b, PIC
68.	1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN	C ₃ H ₅ Br ₂ Cl	96-12-8		0,01	k	
69.	DIELDRIN	C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O	60-57-1	0,25 resp	1 resp		POP, PIC
70.	DIETIL-AMIN	NH(C ₂ H ₅) ₂	109-89-7	15	30	b, m	V. EU2
	dietilénoximid, lásd: morfolin						
71.	DIETILÉN-TRIAMIN	NH(CH ₂ CH ₂ NH ₂) ₂	111-40-0	4	4	b, sz	m,
72.	DIETIL-ÉTER	(CH ₃ CH ₂) ₂ O	60-29-7	308	616	b, i, sz	II.1. EU3
73.	DIETIL-SZULFÁT	(C ₂ H ₅ O) ₂ SO ₂	64-67-5		0,2	k	
74.	DIFENIL	(C ₆ H ₅) ₂	92-52-4	1		b, i, sz	
	difenilmetán-4,4'-diizocianát (MDI), lásd: diizocianátok						
75.	DIFOSZFOR-PENTASZULFID	P ₂ S ₅	1314-80-3	1			EU2
76.	DIFOSZFOR-PENTOXID	P ₂₀ O ₅	1314-56-3	1		m	II.1. EU2
77.	DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT	C ₆ H ₄ (COO) ₂ (C ₈ H ₁₇) ₂	117-81-7	10	40	b	III.
78.	DIHIDROGÉN-SZELENID	H ₂ Se	7783-07-5	0,07	0,17		I. EU3
79.	DIIZOCIANÁTOK						

difenilmetán- 4,4'-diizocianát (MDI)	$\text{CH}_2(\text{C}_6\text{H}_4\text{NCO})_2$	101-68-8	0,05	0,05	i, sz	I.
hexametilén-diizocianát (HDI)	$(\text{CH}_2)_6(\text{NCO})_2$	822-06-0	0,035	0,035	i, sz	I.
naftilén-diizocianát (NDI)	$\text{C}_{10}\text{H}_6(\text{NCO})_2$	3173-72-6	0,09	0,09	i, sz	I.
80. DIKÉN-DIKLORID	S_2Cl_2	10025-67-9	6	24	m	I.
81. 3,3'-DIKLÓRBENZIDIN	$\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{Cl}_2$	91-94-1			0,03	k
82. 1,2-DIKLÓRBENZOL	$\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$	95-50-1	122	306	b, i	II. 1. EU3
83. 1,3-DIKLÓRBENZOL	$\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$	541-73-1	20	80		
84. 1,4-DIKLÓRBENZOL	$\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$	106-46-7	122	306		EU3
diklórdifluormetán F12, lásd: freonok p,p-diklórdifeniltriklóretán, lásd: DDT						
85. 1,1-DIKLÓRETÁN	$\text{Cl}_2\text{CH}_2\text{CH}_2$	75-34-3	412	824*	b	EU3
86. 1,2-DIKLÓRETÁN	$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$	107-06-2			10	k, i
87. 1,1-DIKLÓRETELÉN***	$\text{Cl}_2\text{HC}=\text{CH}$	75-35-4	8	32		
88. 1,2-DIKLÓRETELÉN	$\text{ClHC}=\text{CHCl}$	540-59-0	790	3160	i	II.1.
89. 2,4-DIKLÓRFENOXIECETSAV	$\text{Cl}_2\text{C}_6\text{H}_3\text{OCH}_2\text{COOH}$	94-75-7	1	4	b, i	II.2.
diklórfuormetán F21, lásd: freonok						
90. DIKLÓRFOSZ (DDVP)	$\text{C}_4\text{H}_7\text{Cl}_2\text{O}_4\text{P}$	62-73-7	0,9	3,6	b	III.
91. DIKLÓRMETÁN	CH_2Cl_2	75-09-2	10	10	i	VI.
diklórtetrafluoretán F114, lásd: freonok						
92. 1,2-DIKLÓRPROPÁN	$\text{ClCH}_2\text{CH}(\text{Cl})\text{CH}_3$	78-87-5	50	50		VI.
93. N,N-DIMETILACETAMID	$\text{CH}_3\text{CON}(\text{CH}_3)_2$	127-19-5	36	72	b, i	II.1. EU3
94. DIMETIL-AMIN	$(\text{CH}_3)_2\text{NH}$	124-40-3	3,8	9,4	b, sz	m, V. EU3
dimetilanilin, lásd: xilidin						
95. N,N-DIMETILANILIN	$\text{C}_6\text{H}_5\text{N}(\text{CH}_3)_2$	121-69-7	25	100	b, sz	i, II.1.
96. DIMETIL-ÉTER	$(\text{CH}_3)_2\text{O}$	115-10-6	1920	7680*		EU3
97. N,N-DIMETILFORMAMID	$\text{HCON}(\text{CH}_3)_2$	68-12-2	30	120	b, i	II.1. BEM
dimetil-kezon, lásd: acetón						
98. 1,2-DIMETILHIDRAZIN	$\text{CH}_3\text{NHNHCH}_3$	540-73-8			1,2	k
99. N,N-DIMETILHIDRAZIN	$(\text{CH}_3)_2\text{NNH}_2$	57-14-7			1,2	k
100. DIMETIL-SZULFÁT	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_4\text{S}$	77-78-1			0,1	k, b, m
101. DINIKKEL-TRIOXID	Ni_2O_3	1314-06-3			0,1	k
102. DINITRO-o-KREZOL	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_2\text{OH}$	534-52-1	0,2	0,8	b, sz	i, II.1.
103. DINITRO-BENZOL minden izomer	$\text{C}_6\text{H}_4(\text{NO}_2)_2$		1	2	b	
104. DINITROGÉN-OKID	N_2O	10024-97-2	180	720		
105. DINOSZEB ÉS SÓI	$\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_5$	88-85-7				PIC

106.	1,4-DIOXÁN	$O(CH_2CH_2)_2O$	123-91-1	10	10	b, i	VI.
	m-dioxibenzol, lásd: rezorcin						
107.	1,3-DIOXOLÁN	$C_3H_6O_2$	646-06-0	10	10		VI.
108.	DIVANÁDIUM-PENTOXID (V-ra számítva)	V_2O_5	1314-62-1	0,05 resp	0,2 resp	i, sz	II.2.
109.	ECETSAV	CH_3COOH	64-19-7	25	25	m	I. EU1
110.	ECETSAV-ANHIDRID	$(CH_3CO)_2O$	108-24-7	20	20	m	I.
	etántiol, lásd: etilmerkaptán						
	epiklórhidrin, lásd: 1-klór- 2,3-epoxipropán						
111.	ENDRIN	$C_{12}H_8Cl_6O$	72-20-8			b	POP
112.	ETIL-ACETÁT	$CH_3COOC_2H_5$	141-78-6	1400	1400	i, sz	I.
113.	ETIL-AKRILÁT	$CH_2=CHCOOC_2H_5$	140-88-5	10	10	b, sz	i, I.
114.	ETIL-ALKOHOL	CH_3CH_2OH	64-17-5	1900	7600		IV.
115.	ETIL-AMIN	$CH_3CH_2NH_2$	75-04-7	9,4	9,4*	i	V. EU3
116.	ETIL-BENZOL	$C_6H_5CH_2CH_3$	100-41-4	442	884	b, i	I. BEM EU3
	etilén-alkohol, lásd: etilén- glikol						
117.	ETIL-BROMID	CH_3CH_2Br	74-96-4	50	50		VI.
118.	ETILÉN-GLIKOL	$HOCH_2CH_2OH$	107-21-1	52	104	b, i	I. EU3
	etilén-glikol-monobutil-éter, lásd: 2-butoxietanol						
119.	ETILÉN-GLIKOL- MONOETIL-ÉTER	$C_2H_5O(CH_2)_2OH$	110-80-5	19	76	b, i	II.1.
120.	ETILÉN-GLIKOL- MONOETIL- ÉTER-ACETÁT	$C_2H_5O(CH_2)_2COOCH_3$	111-15-9	27	108	b, i	II.1.
121.	ETILÉN-GLIKOL- MONOMETIL-ÉTER	$CH_3O(CH_2)_2OH$	109-86-4	15	60	b, i	II.1.
122.	ETILÉN-GLIKOL- MONOMETIL-ÉTER- ACETÁT	$CH_3O(CH_2)_2COOCH_3$	110-49-6	25	100	b, i	II.1.
	etil-glikol, lásd: etilén-glikol- monoetil-éter						
	etil-glikol-acetát, lásd: etilén- glikol-monoetil-éter- acetát						
	etil-hidroszulfid, lásd:						
	etil-merkaptán						
	etilén-imin, lásd: aziridin						
	etilén-bromid, lásd: vinil- bromid						
	etilén-klorid, lásd: vinil-klorid						
123.	ETILÉN-OXID	C_2H_4O	75-21-8		1,8	k, i, sz	
124.	ETIL-KLORID	C_2H_5Cl	75-00-3	268			EU2
125.	ETIL-MERKAPTÁN	CH_3CH_2SH	75-08-1	1	1	i	V.
	etil-szulfhidrát, lásd:						

etil-merkaptán etil-tioalkohol, lásd: etil-merkaptán 2-etoxietanol, lásd: etilén-glikol- monoetil-éter fenilbenzol, lásd: difenil Fapor, lásd: 1.2.1.							
126. EZÜST, fém	Ag	7440-22-4	0,1	0,4*			EU3
127. EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Ag-re számítva)			0,01				EU2
128. 2-FENIL-PROPÉN	$C_6H_5C(CH_3)=CH_2$	98-83-9	246	492			EU3
129. FENOL	C_6H_5OH	108-95-2	7,8	7,8*	b, m		I. BEM EU3
130. FLUOR	F_2	7782-41-4	1,58	3,16	m		I. EU3
131. FLUORACETAMID fluor-hidrogén, lásd: hidrogén- fluorid	FCH_2CONH_2	640-19-7					PIC
132. FLUORIDOK (F-ra számítva) F fluotan, lásd: halotán			2,5	10*	b, i		II.2. BEM EU3
133. FORMALDEHID	HCHO	50-00-0	0,6	0,6	b, sz	m, VI.	
134. FOSZFAMIDON (izomerek keveréke) CISZ izomer TRANSZ izomer	$C_{10}H_{19}ClNO_5P$	13171-21-6 23783-98-4 297-99-4			b		PIC
135. FOSZFIN	PH_3	7803-51-2	0,14	0,28	i		I. EU2
136. FOSZFOR foszfor-hidrogén, lásd: foszfin foszforsav-anhidrid, lásd: difoszfor-pentoxid foszfor- trihidrid, lásd: foszfin	P	7723-14-0	0,1	0,1	i		I.
137. FOSZFOR-PENTAKLORID	PCl_5	10026-13-8	1		m		EU2
138. FOSZFOR-TRIKLORID	PCl_3	7719-12-2	3	3	m		I.
139. FOSZGÉN	$COCl_2$	75-44-5	0,08	0,4	m		II.1. EU3
FREONOK (FLUOROKARBONOK)							
140. F 11, triklórfluometán	CCl_3F	75-69-4	Magyarországon betiltott				
141. F 12, diklórfluometán	CCl_2F_2	75-71-8	Magyarországon betiltott				
142. F 21, diklórfluometán	$CHCl_2F$	75-43-4	43	172			II.1
143. F 22, klórdifluometán	$CHClF_2$	75-45-6	3600	14 400*			IV. EU3
144. F113, 1,1,2-triklór-1,2,2- trifluoretán	$C_2Cl_3F_3$	76-13-1	Magyarországon betiltott				
145. F114, 1,2-diklór-1,1,2,2- tetrafluoretán	Cl_2FCCF_2	76-14-2	Magyarországon betiltott				
146. F142b, 1-klór-1,1-difluoretán	$C_2H_3ClF_2$	75-68-3	4170	16 680			IV.
147. FTÁLSAV-ANHIDRID furál, lásd: furfurol furfuraldehid, lásd: furfurol	$C_6H_4(CO)_2O$	85-44-9	1	1	i, sz		I.

148.	FURFURIL-ALKOHOL	$C_4H_3OCH_2OH$	98-00-0	40	40		i, sz, b	I.
149.	FURFUROL	C_4H_3OCHO	98-01-1	20			b, i, sz	
	gamma HCH, lásd: lindán glikol, lásd: etilénglikol halán, lásd: halotán							
150.	HALOTÁN	$C_2HBrClF_3$	151-67-7	40	160			II.1.
151.	HANGYASAV	HCOOH	64-18-6	9		m		I. EU2
	HCH (1,2,3,4,5,6-							
152.	HEXAKLÓRCIKLOHEXÁN)	$C_6H_6Cl_6$	608-73-1					PIC
	(izomerek keveréke)							
153.	HEPTAKLÓR	$C_{10}H_5Cl_7$	76-44-8			b		POP, PIC
154.	n-HEPTÁN	$CH_3(CH_2)_5CH_3$	142-82-5	2000	8000*			EU3
155.	2-HEPTANON	$CH_3(CH_2)_4COCH_3$	110-43-0	238	476	b		EU3
156.	HEPTÁN-3-ON	$CH_3(CH_2)_4CH_3$	106-35-4	95	*			EU3
	2-hexanon, lásd: metil- butil-keton							
157.	HEXAKLÓRBENZOL	C_6Cl_6	118-74-1			k		POP, PIC
158.	HEXAMETILÉN-DIAMIN_	$H_2N(CH_2)_6NH_2$	124-09-4	2,3		m, b		
159.	n-HEXÁN	$CH_3(CH_2)_4CH_3$	110-54-3	72		b, i		II.1. BEM EU2
	hexametilén-diizocianát, lásd: diizocianátok hidrogén-cianid, lásd: cián-hidrogén hidrogénfoszfid, lásd: foszfin							
160.	HIDRAZIN	H_2NNH_2	302-01-2		0,13	k		
161.	HIDROGÉN-BROMID	HBr	10035-10-6	6,7		m		I. EU3
162.	HIDROGÉN-FLUORID	HF	7664-39-3	1,5	2,5	b, m		1. BEM EU3
	HIGANY	SZERVES						
163.	VEGYÜLETEI***	(Hg-ra	0,01	0,04		b, sz		III.
	számítva)							
	HIGANY ÉS SZERVETLEN							III.
164.	VEGYÜLETEI***	(Hg-raHg	7439-97-6	0,08	0,32	sz, b		BEM. PIC
	számítva)							
	izociánsav-metil-észter, lásd: metil-izocianát							
165.	IZOAMIL-ALKOHOL	$CH_3(CH_2)_4OH$	123-51-3	360	1440			II.1.
166.	IZOPENTÁN	$(CH_3)_2CHCH_2CH_3$	78-78-4	3000				EU2
167.	IZOPENTIL-ACETÁT	$CH_3COO(CH_2)_2CH(CH_3)_2$	123-92-2	270	540	i		EU3
168.	IZOPROPIL-ACETÁT	$(CH_3)_2HCOOCH_3$	108-21-4	840	840	i		I.
	izopropilbenzol, lásd: kumol							
169.	JÓD	I_2	7553-56-2	1	1		i, sz, b	I.
	KADMIUM ÉS SZERVETLEN							
170.	VEGYÜLETEI***	-CdF ₂ , Cd	7440-43-9		0,015	k		BEM
	CdCl ₂ , CdO kivételével (Cd-ra számítva)							

171. KADMIUM-FLUORID	CdF_2	7790-79-6	0,05	k	BEM
172. KADMIUM-KLORID	CdCl_2	10108-64-2	0,05	k	BEM
173. KADMIUM-OXID	CdO	1306-19-0	0,05	k	BEM
174. KALCIUM-CIÁNAMID	NCNca	156-62-7 1 4		b, i	III.
175. KALCIUM-HIDROXID	Ca(OH)_2	1305-62-0 5			EU1
176. KALCIUM-KARBONÁT	CaCO_3	1317-65-3 10			
177. KALCIUM-KROMÁT	CaCrO_4	13765-19-0	0,05	k	BEM
178. KALCIUM-OXID	CaO	1305-78-8 5 5			I.
179. KALCIUM-SZULFÁT	CaSO_4	7778-18-9 6 resp			
180. KÁLIUM-HIDROXID	KOH	1310-58-3 2 2		m	I.
181. e-KAPROLAKTÁM	$\text{HN(CH}_2)_5\text{CO}$	105-60-2 10 40		i	EU3
182. KAPTAFOL	$\text{C}_{10}\text{H}_9\text{Cl}_4\text{NO}_2\text{S}$	2425-06-1	0,1	k	PIC
183. KARBARIL	$\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{NO}_2$	63-25-2 1			
karbolsav, lásd: fenol					
184. KÉN-DIOXID	SO_2	7446-09-5 5 5		m	I.
185. KÉN-HIDROGÉN	H_2S	7783-06-4 14 14		i	V.
186. KÉNSAV	H_2SO_4	7664-93-9 1 1		m	I.
187. KLÓR	Cl_2	7782-50-5 1,5		i	I. EU2
188. 4-KLÓRANILIN	$\text{ClC}_6\text{H}_4\text{NH}_2$	106-47-8 0,2 0,8		k, sz, b	
189. KLÓRBENZOL	$\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$	108-90-7 23 70			II.1. EU2
190. KLÓRBENZILÁT	$\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{Cl}_2\text{O}_3$	510-15-6			PIC
191. 2-KLÓR-1,3-BUTADIÉN	$\text{CH}_2=\text{C(Cl)CH}=\text{CH}_2$	126-99-8 18 72		i	II.1.
klórdifluoretán F142B, lásd: freonok klórdifluormetán F22, lásd: freonok klórfluormetán F31, lásd: freonok					
192. KLÓRDÁN	$\text{C}_{10}\text{H}_6\text{C}_{18}$	57-74-9		b	POP, PIC
193. 1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁN	$\text{ClCH}_2\text{C}_2\text{H}_3\text{O}$	106-89-8		1,9	k, b, m, sz
194. KLOROFORM***	CHCl_3	67-66-3 10 10			VI.
kloroprén, lásd: 2-klór- 1,3-butadién					
KOBALT ÉS SZERVETLEN					
195. VEGYÜLETEI	Co	7440-48-4 0,1 0,4		i, sz	BEM
(Co-ra számítva)					
196. KREZOL (izomerek keveréke)	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{OH}$	1319-77-3 22 22		m,	I. EU1
KRÓM (fém), SZERVETLEN					
197. KRÓM(II) és KRÓM(III)	Cr	2		i, sz	BEM EU2
VEGYÜLETEK (nem oldható)					
Egyéb szervetlen					
198. krómvegyületek [a króm VI vegyületek kivételével] (Cr-ra számítva)	Cr	0,5 2		i, sz	BEM
199. KRÓM(III)-KROMÁT	$\text{Cr}_2(\text{CrO}_4)_3$	24613-89-6	0,05	k	BEM

200.	KRÓM-TRIOXID	CrO_3	1333-82-0		0,05	k	BEM
201.	KUMOL	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	98-82-8	100	250	b, i	EU3
202.	kvarc, lásd: 1.2.1.	SiO_2	14808-60-7				
	LINDÁN	$(\gamma\text{-HCH})$					
203.	(1,2,3,4,5,6- γ -Hexaklórciklohexán)	$\text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_6$	58-89-9	0,5	2	b, i	III. PIC
204.	LÍTIUM-HIDRID	LiH	7580-67-8	0,025			EU1
205.	MAGNÉZIUM-OXID	MgO	1309-48-4	6 resp	24 resp	i	
206.	MALEINSAV-ANHIDRID	$\text{CH}=\text{CH}(\text{CO})_2\text{O}$	108-31-6	0,4	0,4	m, sz	I.
	MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI (mangán-tetroxid kivételével, számítva)	Mn	7439-96-5	5	20		
208.	METAMIDOFOSZ	$\text{C}_2\text{H}_8\text{NO}_2\text{PS}$	10265-92-6			b, i	PIC
209.	METIL-ACETÁT	$\text{CH}_3\text{COOCH}_3$	79-20-9	610	2440	b, sz, i	I.
210.	METIL-AKRILÁT	$\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$	96-33-3	18	18	b, i, sz	I.
211.	METIL-ALKOHOL	CH_3OH	67-56-1	260		b, i	II. EU2 1.
212.	2-METILAZIRIDIN	$\text{C}_3\text{H}_7\text{N}$	75-55-8		5	k	
213.	METIL-BROMID	CH_3Br	74-83-9	10	10	b, i	VI.
214.	METIL-BUTIL-KETON	$\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	591-78-6	21	84	b, i	II.1.
215.	1-METILBUTIL-ACETÁT	$\text{CH}_3\text{COOCH}(\text{CH}_3)(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$	626-38-0	270	540		EU3
216.	1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁT metil-celloszolv, lásd: etilén-glikol-monometil-éter metil-celloszolv-acetát, lásd: etilén-glikol monometil-éter-acetát etil-cianid, lásd: acetonitril	$\text{CH}_3\text{COOCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{OCH}_3$	108-65-6	275	550		EU3
217.	METIL-ETIL-KETON metilén-klorid, lásd: diklórmétán metil-glikol, lásd: etilén-glikol-monometil-éter metil-glikol-acetát, lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát	$\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$	78-93-3	600	900	b, i	II.1. EU3
218.	5-METILHEPTÁN-3-ON	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	541-85-5	53	106		EU3
219.	5-METILHEXÁN-2-ON	$\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}$	110-12-3	230	*		EU3
220.	METIL-IZOCIANÁT metil-karbamid, lásd: metil-izocianát metil-karbonimid, lásd: metil-izocianát	CH_3NCO	624-83-9	0,024	0,024	b, i, sz	I.
221.	METIL-KLORID metilkloroform, lásd: 1,1,1-triklóretán	CH_3Cl	74-87-3	105	420		II.1.
222.	METIL-MERKAPTÁN	CH_3SH	74-93-1	1	1	i	V.

223.	METIL-METAKRILÁT	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$	80-62-6	210	210	b, sz	i, I.
	2-metoxietanol, lásd: etilén-glikol-monometil-éter						
	4,4'-metiléndianilin, lásd:						
	4,4'-diaminodifenilmetán						
	2-metoxianilin, lásd: o-anizidin						
224.	METIL-PARATION	$\text{NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{OPS}(\text{CH}_3\text{O})_2$	298-00-0	0,2		b, sz	PIC
225.	4-METILPENTÁN-2-ON (Izobutil-metil-ke-ton)	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$	108-10-1	83	208		EU3
226.	2-(2-METOXIETOXI)ETANOL	$\text{CH}_3\text{O}(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	111-77-3	50,1			EU2
227.	(2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL (Dipropilén-glikol-monometil-éter)	$\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}_3$	34590-94-8	308	308*		EU3
228.	1-METOXIPROPÁN-2-OL	$\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CHOHCH}_3$	107-98-2	375	568	b	EU3
229.	MEZITILÉN (trimetilbenzolok)	$\text{C}_6\text{H}_3(\text{CH}_3)_3$	108-67-8	100	*	i	EU3
230.	MIREX	$\text{C}_{10}\text{Cl}_{12}$	2385-85-5			b	POP
231.	MOLIBDÉN OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva)		5	20			III.
232.	MOLIBDÉN OLDHATATLAN VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva)		15	60			III.
233.	MONOKROTOFOSZ	$\text{C}_7\text{H}_{14}\text{NO}_5\text{P}$	6923-22-4	0,25		b	PIC
234.	MORFOLIN	$\text{O}(\text{CH}_2)_4\text{NH}$	110-91-8	36	72	b, m	I. EU2
235.	NAFTALIN	C_{10}H_8	91-20-3	50		b, i	EU1
	naftilén-diizocianát, lásd:						
	diizocianátok narkotán, lásd:						
	halotán						
236.	2-NAFTIL-AMIN	$\text{C}_{10}\text{H}_9\text{N}$	91-59-9		0,005	k	
237.	NÁTRIUM-AZID	NaN_3	26628-22-8	0,1	0,3		EU3
238.	NÁTRIUM-HIDROXID	NaOH	1310-73-2	2	2	m	I.
239.	NEOPENTÁN	$(\text{CH}_4)\text{C}$	463-82-1	3000			EU2
240.	NIKKEL (fém) (Ni-re számítva)	Ni	7440-07-0	0,1	0,1	sz	BEM
241.	NIKKEL-DIOXID (Ni-re számítva)	NiO_2	12035-36-8		0,1	k, sz	BEM
242.	NIKKEL-OXID (Ni-re számítva)	NiO	1313-99-1		0,1	k, sz	BEM
243.	NIKKEL-SZULFID (Ni-re számítva)	NiS	16812-54-7		0,1	k, sz	BEM
244.	NIKKEL-TETRAKARBONIL	$\text{Ni}(\text{CO})_4$	13463-39-3	0,15	0,15	b	VI.
245.	NIKOTIN	$\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2$	54-11-5	0,5		b, i	II.1. EU2
246.	4-NITROANILIN p-nitroanilin, lásd: 4-nitroanilin	$\text{O}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{NH}_2$	100-01-6	6		b, i	
247.	NITROBENZOL	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$	98-95-3	1		b, i	II.1. EU2
248.	4-NITROKLÓRBENZOL	$\text{ClC}_6\text{H}_4\text{NO}_2$	100-00-5	0,5	2	b	

249.	2-NITRONAFTALIN	$C_{10}H_7NO_2$	581-89-5		0,25	k	
250.	1-NITROPROPÁN	$CH_3(CH_2)_2NO_2$	108-03-2	10		i, b	
251.	2-NITROPROPÁN	$CH_3CH(NO_2)CH_3$	79-46-9		18	k	
252.	NITROGÉN-DIOXID	NO_2	10102-44-0	9	9	m	I.
253.	NITROGÉN-MONOXID	NO	10102-43-9	30			EU1
254.	NITROGLICERIN	$C_3H_5(ONO_2)_3$	55-63-0	0,5	2	b, i, szII.1.	
255.	OKTÁN (összes izomer)	$CH_3(CH_2)_6CH_3$	111-65-9	2350	9400	i	II.1.
256.	OLAJ (ásványi) KÖD				5	k	
257.	ÓLOM és SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Pb-ra Pb számítva)		7439-92-1	0,15** 0,05	0,6 resp	0,2 resp	i III. BEM
258.	ÓLOM-TETRAETIL	$Pb(C_2H_5)_4$	78-00-2	0,05	0,2	b, i	II.1.
259.	ÓLOM-TETRAMETIL	$Pb(CH_3)_4$	75-74-1	0,05	0,2	b, i	II.1.
260.	ÓN SZERVES VEGYÜLETEI*** (Sn-ra számítva)			0,1	0,4	b, i	II.1.
261.	ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Sn-ra számítva)			2	8	b, i	II.1. EU1
262.	ORTOFOSZFORSÁV	H_3PO_4	7664-38-2	1	2	m	EU3
263.	OXÁLSÁV	$HOOC-COOH$	144-62-7	1			EU2
264.	OZMIUM-TETROXID (Os-ra számítva)	OsO_4	20816-12-0	0,002	0,002	m, b	
265.	ÓZON	O_3	10028-15-6	0,2	0,2	i	I.
266.	PARAKVÁT-DIKLORID paraquat-diklorid, lásd: parakvát-diklorid	$C_{12}H_{14}Cl_2N_2$	1910-42-5	0,1	0,1	b, i	I.
267.	PARATION	$C_{10}H_{14}O_5NSP$	56-38-2	0,1		b	PIC
268.	PBB-k*** Hexabrom-1,1'-bifenil Oktabrom-1,1'-bifenil Dekabrom-1,1'-bifenil	$C_{12}H_4Br_6$ $C_{12}H_2Br_6$ $C_{12}Br_{10}$	36355-01-8 27858-07-7 13654-09-6				PIC
269.	PCB-k POLIKLÓROZOTT BIFENILEK***		11097-69-1 1336-36-3				POP és POP PIC
270.	POLIKLÓROZOTT TERFENILEK		61788-33-8				PIC
271.	PENTAKLÓRFENOL SÓI***	$ÉS C_6Cl_5OH$	87-86-5	0,001		b, i	PIC
272.	PENTAKLÓRNAFTALIN	$C_{10}H_3Cl_5$	1321-64-8	0,5	2	b, sz	i, II.2.
273.	n-PENTÁN	$CH_3(CH_2)_3CH_3$	109-66-0	2950			IV. EU2
274.	PENTIL-ACETÁT	$CH_3COO(CH_2)_4CH_3$	628-63-7	270	540	i	EU3
275.	3-PENTIL-ACETÁT	$CH_3COOCH(C_2H_5)C_2H_5$	620-11-1	270	540	i	EU3
276.	PIKRINSÁV	$C_6H_2CH_3(NO_2)_3$	88-89-1	0,1	0,1	b, i, szI.	EU1
277.	PIPERAZIN	$C_4H_{10}N_2$	110-85-0	0,1	0,3		EU3
278.	PIRETRUM		8003-34-7	1			EU2
279.	PIRIDIN porok (szálló porok) egyéb	C_5H_5N	110-86-1	15	60	b, i, sz	II.1.

porok, lásd: 1.2.1.									
280.	PLATINA FÉM	Pt	7440-06-4	1					EU1
	PLATINA	OLDHATÓ							
281.	VEGYÜLETEI (Pt-ra számítva)			0,002				i, sz	
282.	PORTLAND CEMENT		65997-15-1	10					
283.	PROPIONSAV	CH ₃ CH ₂ COOH	79-09-4	31	62		m		EU3
284.	PROPIL-ACETÁT	CH ₃ (CH ₂) ₂ COOCH ₃	109-60-4	840	840		b, i		I.
285.	2-PROPIL-ALKOHOL	CH ₃ CH(OH)CH ₃	67-63-0	500	2000		b, i		II.1.
propilén-imin, lásd: metilaziridin									
286.	PROPILEN-OKSID	CH ₃ C ₂ H ₃ O	75-56-9			5		k, b, i	
287.	1,3-PROPIOLAKTON	C ₃ H ₄ O ₂	57-57-8			1,5		k	
288.	REZORCIN	C ₆ H ₄ (OH) ₂	108-46-3	45			b, i		EU2
rezorcinol, lásd: rezorcin									
289.	RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva)	Cu	7440-50-8	1	4				II.1.
290.	RÉZ, FÜST	Cu	7440-50-8	0,1	0,4				II.1.
Rostszerkezetű porok, lásd: 1.2.2.									
291.	SALÉTROMSAV	HNO ₃	7697-37-2		2,6		i, m		I. EU2
292.	SÓSAV	HCl	7647-01-0	8	16		i, m		I. EU3
Szelén-hidrogén, lásd: dihidrogén-szelenid									
293.	STRONCIUM-KROMÁT	SrCrO ₄	7789-06-2			0,05		k	
294.	SZELÉN-VEGYÜLETEK (Se-re számítva)			0,1	0,4		i		III. BEM
295.	SZÉN-DIOXID	CO ₂	124-38-9	9000					EU2
296.	SZÉN-DISZULFID	CS ₂	75-15-0	30	120		b, i, m		II.1.
297.	SZÉN-MONOXID	CO	630-08-0	33	66				II.1.
szén-oxi-klorid, lásd: foszgén									
298.	SZÉN-TETRAKLORID***	CCl ₄	56-23-5	Magyarországon betiltott					
sztibin, lásd: antimon-hidrogén									
299.	SZULFOTEP	(C ₂ H ₅) ₄ P ₂ S ₂ O ₅	3689-24-5	0,1	0,4*				EU3
300.	SZTIROL	C ₆ H ₅ CH=CH ₂	100-42-5	50	50		i		VI. BEM
talkum, lásd: 1.2.1. és 1.2.2.									
301.	TALLIUM	OLDHATÓ		0,1	0,4		b, i		III.
	VEGYÜLETEI (TI-ra számítva)								
302.	TERC-AMIL-ACETÁT	CH ₃ COOC(CH ₃) ₂ C ₂ H ₅	625-16-1	270	540				EU3
303.	TERPENTIN		8006-64-2	560	560		i, sz, b		I.
304.	TETRAHIDROFURÁN	(CH ₂) ₄ O	109-99-9	150	300		b, i		II.2. EU3
1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetraklór etiltio)ftálimid, lásd: kaptafol									
305.	1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN***	Cl ₂ CHCHCl ₂	79-34-5	7			b		
306.	TETRAKLÓRETELÉN	Cl ₂ C=CCl ₂	127-18-4	50	50		b		VI.
tetraklórmétán, lásd:									

szén-tetraklorid timföld, lásd: alumínium-oxid											
307.	TIOGLIKOLSAV	HSCH ₂ COOH	68-11-1	4			b, m				
308.	TOLUOL	C ₆ H ₅ CH ₃	108-88-3	190	380			b, i	II.2. BEM EU2		
309.	TOLUOL-2,4-DIIZOCIANÁT	CH ₃ C ₆ H ₃ (NCO) ₂	584-84-9			0,035	k, sz	i,			
310.	TOLUOL-2,6-DIIZOCIANÁT	CH ₃ C ₆ H ₃ (NOCO) ₂	91-08-7			0,035	k, sz	i,			
311.	2-TOLUIDIN	CH ₃ C ₆ H ₄ NH ₂	95-53-4			0,5	k, i, b				
312.	3-TOLUIDIN	CH ₃ C ₆ H ₄ NH ₂	108-44-1	9			b				
313.	4-TOLUIDIN	CH ₃ C ₆ H ₄ NH ₂	106-49-0	1	4			b			
314.	TOXAFÉN		8001-35-2					b, i	POP		
315.	TRIETIL-AMIN	N(C ₂ H ₅) ₃	121-44-8	8,4	12,6			b, i, m		V. EU3	
316.	TRIKLÓRBENZOL (minden izomer)	C ₆ H ₃ Cl ₃	12002-48-1	38	152			b		III.	
317.	1,2,4-TRIKLÓRBENZOL	C ₆ H ₃ Cl ₃	120-82-1	15,1	37,8			b		EU3	
318.	1,1,1-TRIKLÓRETÁN***	CH ₃ CCl ₃	71-55-6	555	1110			b, i		II.2. EU3	
319.	1,1,2-TRIKLÓRETÁN***	ClCH ₂ CHCl ₂	79-00-5	Magyarországon betiltott							
320.	TRIKLÓRETELÉN	Cl ₂ C=CHCl	79-01-6	270	540			sz	BEM		
321.	2,4,5- TRIKLÓRFENOXIECETSAV 2,4,5-T triklórfuormetán F11, lásd: freonok	Cl ₃ C ₆ H ₂ OCH ₂ COOH	93-76-5	10	40			b, i	II.2. PIC		
322.	TRIKLÓRNAFTALIN triklórt trifluoretán F113, lásd: freonok	C ₁₀ H ₅ Cl ₃	1321-65-9	5			b, i, sz				
323.	TRIMETILAMIN	N(CH ₃) ₃	75-50-3	12,3	36,9			m, sz			
324.	1,2,3-TRIMETILBENZOL	C ₆ H ₃ (CH ₃) ₃	526-73-8	100	*					EU3	
325.	1,2,4-TRIMETILBENZOL	C ₆ H ₃ (CH ₃) ₃	95-63-6	100	*					EU3	
326.	TRINIKKEL-DISZULFID	Ni ₃ S ₂	12035-72-2			0,01	k, sz				
327.	TRINITROTOLUOL vanádium-pentoxid, lásd: divanádium-pentoxid	CH ₃ C ₆ H ₂ (NO ₂) ₃	118-96-7	0,09	0,36			b		II.1.	
328.	TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT	(CH ₃ C ₆ H ₄) ₃ PO ₄	78-30-8	0,1			b, i, sz				
329.	TRISZ(2,3-DIBRÓMPROPIL)-FOSZFÁT***	C ₉ H ₁₅ Br ₆ O ₄ P	126-72-7							PIC	
330.	VAS(II)-OXID	FeO	1345-25-1	6 resp							
331.	VAS(III)-OXID	Fe ₂ O ₃	1309-37-1	6 resp							
332.	VINIL-BROMID	CH ₂ =CHBr	593-60-2			22	k				
333.	VINIL-KLORID***	CH ₂ =CHCl	75-01-4			7,77	k				
334.	XILOL(ok)	C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	1330-20-7	221	442			b		EU3	
335.	m-XILOL	C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	108-38-3	221	442			b		EU3	

336. p-XIOL	$C_6H_4(CH_3)_2$	106-42-3	221	442	b	EU3
337. o-XIOL	$C_6H_4(CH_3)_2$	95-47-6	221	442	b	EU3
338. XILIDIN(ek)	$(CH_3)_2C_6H_3NH_2$	1300-73-8	25		b	

Magyarázat:

resp:	respirábilis por;
b:	bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe;
i:	ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat);
k:	rákkeltő;
m:	maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat);
sz:	túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat);
PIC, POP	ezen fogalmakat az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények behozatalával, illetve kivitelével összefüggő bejelentési és előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet tartalmazza;
*	„Európai indikatív” határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az esetekben jelen melléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni;
**	98/24/EK irányelvben közölt érték;
***	az anyagra vonatkozó korlátozásokat a veszélyes anyagok és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló EüM-KöM együttes rendelet tartalmazza;
EU1	91/322/EGK irányelvben közölt érték;
EU2	2006/15/EK irányelvben közölt érték;
EU3	2000/39/EK irányelvben közölt érték;
BEM	biológiai expozíciós mutató.
mg/m ³	milligramm légköbméterenként, 20 °C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson

Megjegyzés: a nem gőz/gázállapotú toxikus anyagok határértékei a belélegezhető porfrakcióra vonatkoznak (MSZ EN 481).

1.2. Szálló porok - ásványi, szerves**1.2.1. Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m³-ben**

Megnevezés	Megengedett koncentráció, mg/m ³ -ben	
	Totális (belélegezhető)	Respirábilis
Talkum (azbesztmentes)		2
Kvarc		0,15
Krisztobalit		0,15
Tridimit		0,15
Fapor	5	
Egyéb inert porok*	10	6

* *Megjegyzés:* Nincs egészségkárosító (pl. mutagén, rákkeltő, fibrogén, mérgező, allergizáló, irritatív, egyéb mérgező) hatása.

1.2.2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm³-ben

Megnevezés (CAS-számok)	Megengedett koncentráció (rost/cm ³)
Azbeszt	0,1 (idővel súlyozott átlag 8 órára vonatkoztatva)
aktinolit (77536-66-4)	

amozit (12172-73-5)
 antofillit (77536-67-5)
 krizotil (12001-29-5)
 krokidolit (12001-28-4)
 tremolit (77536-68-6)
 akár magában, akár elegyítve
 betiltott*

Egyéb rostszerkezetű porok Üveg, ásvány, kerámia, műanyag 1,0

* Az azbeszt valamennyi formájának előállítása, felhasználása Magyarországon tiltott. [Lásd: 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet]

1.3. Az egyes anyagok csúcskoncentráció szerinti besorolása jellemző tulajdonságaik alapján

CSÚCSKONCENTRÁCIÓ				
Kategória jele	KATEGÓRIA (BESOROLÁS)	ÉRTÉKE (CK)(a)	IDŐTARTAMA (perc)	MŰSZAKONKÉNTI GYAKORISÁGA(b)
I.	HELYILEG IRRITÁLÓ ANYAGOK FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK	ÁK		
	Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül			
II.	II.1: Felezési idő <2 óra	4 x ÁK	15	4
	II.2. Felezési idő 2 órától teljes munkaidőig			
	FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK			
III.	Hatás fellépésének ideje >2 óra			
	Felezési idő > Műszak idő (ERŐSEN KUMULÁLÓDÓ)	4 x ÁK	15	4
	NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ			
IV.	HATÁSÚ ANYAGOK	4 x ÁK	15	4
	ÁK >500 ml/m ³ (a)			
V.	INTENZÍV SZAGÚ ANYAGOK	ÁK		
VI.	IRREVERZIBILIS KÁROSODÁST OKOZÓ ANYAGOK	ÁK		
	EGYÉB	8 x ÁK	60 perc/műszak	

(a) Az 500 ml/m³ érték átszámítása mg/m³ koncentráció egységre, 20 °C-on:

$$500 \times \frac{M}{24} \text{ mg / m}^3, \text{ ahol „M” – a vegyi anyag mólómege}$$

(b) Az I. és V. kategóriájú anyagok, anyagszoportok esetében a megadott CK-érték megegyezik az ÁK-értékkel, ellenőrzése legfeljebb IS perces mintavétellel történik.

A II-IV. kategóriájú anyagok, anyagszoportok esetében a megadott CK-érték 15 perces átlagérték és a túllépési tényező 4. (A túllépési tényező fejezi ki, hogy a CK-érték hányszorosa az ÁK-értéknek.) Az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg.

A VI. kategóriájú irreverzibilis károsodást okozó anyagok; az ÁK-érték = a CK-értékkel.

A csúcskoncentrációk meghatározása:

A CK-értékek 15 perc referenciaidőre vonatkoznak.

A csúcskoncentrációk meghatározása legfeljebb 15 perc mintavételi idejű mintákkal történhet.

Bizonyos súlyos, irreverzibilis egészségkárosodást okozó anyagok esetében (kivételesen) az ÁK-érték egyenlő a CK-értékkel; ellenőrzésük legfeljebb 15 perces mintavétellel történik.

Egyéb anyagok, anyagszoportok esetében (az CK-érték nagyobb az ÁK-értéknél) az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc).

A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg.

2. A munkahelyi átlagos levegőszennyezettség kiszámítása

2.1. Egy szennyező anyag esetén

A munkahelyi átlagos levegőszennyezettséget mg/m^3 -ben (CÁ) a következő összefüggéssel számítjuk ki:

$$C_A = \frac{C_1 \times t_1 + C_2 \times t_2 + \dots + C_n \times t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

ahol:

$C_1, C_2, \dots, C_n$ a $t_1, t_2, \dots, t_n$ időszakokhoz tartozó légszennyező anyagok koncentrációi (mg/m^3).

$t_1 + t_2 + \dots + t_n = 8$ óra

2.2. Határérték meghatározása több veszélyes anyag munkatérben való egyidejű jelenléte esetén.

2.2.1. Additív hatások. Ha a munkatérben két vagy több, azonos szervrendszerre ható veszélyes anyag (hSz) (+) van jelen, ezek hatása összegződik - additív hatás.

Hasonlóképpen additív hatásúnak kell tekinteni a mutagén (M) és a karcinogén (K) anyagokat is.

Ezek esetében az ÁK-értéket az alábbi képlettel határozzuk meg:

$$\left(\frac{hSz_1 c}{hSz_1 \text{ÁK}} + \frac{hSz_2 c}{hSz_2 \text{ÁK}} + \dots + \frac{hSz_n c}{hSz_n \text{ÁK}} \right) + \left(\frac{M_1 c}{M_1 \text{ÁK}} + \frac{M_2 c}{M_2 \text{ÁK}} + \dots + \frac{M_n c}{M_n \text{ÁK}} \right) + \left(\frac{K_1 c}{K_1 \text{MK}} + \frac{K_2 c}{K_2 \text{MK}} + \dots + \frac{K_n c}{K_n \text{MK}} \right) \leq 1$$

ahol:

hSz: azonos szervre, szervrendszerre ható, anyag; $hSz_{1-n} c$: azonos szervre; szervrendszerre ható anyagok koncentrációja a munkatérben;

$M_{1-n} c$: mutagén anyagok koncentrációja a munkatérben;

$K_{1-n} c$: karcinogén anyagok koncentrációja a munkatérben;

$hSz_{1-n} \text{ÁK}$, $M_{1-n} \text{ÁK}$, $K_{1-n} \text{MK}$: az adott azonos szervre/szervrendszerekre ható, mutagén, illetve karcinogén anyagok ÁK-, illetve MK-értéke;

(+) magyarázat hSz anyagokhoz: pl. valamennyi szerves oldószer hat az idegrendszerre! A maró, irritáló szenzibilizáló anyagok túlnyomó többsége hat a bőrre, szemre, nyálkahártyákra! Csaknem valamennyi nehézfém hat a parenchimas szervekre!

* ha az adott mutagén anyagoknak MK-értéke van, az ÁK-érték helyett az szerepeljen!

2.2.2. Szinergista/potenciórozó hatású munkatér légszennyezők. Ezek esetében egyedileg kell eljárni. A potenciózott interakciók jellegzetesen nagy koncentrációk esetében alakulnak ki; kisebb koncentrációk esetén ennek valószínűsége kisebb.

2.2.3. Független hatású munkatér légszennyezők. Ezek esetében a meghatározott ÁK-érték az iránymutató.

3. Ha a munkatér levegőjében egyidejűleg több vegyi anyag van jelen - egyaránt beleértve a rákkeltő hatású és nem rákkeltő hatású anyagokat - a megengedhető értéket az alábbi összefüggés szerint kell kiszámítani:

$$\left[\frac{C_1}{\text{ÁK}_1} + \frac{C_2}{\text{ÁK}_2} + \dots + \frac{C_n}{\text{ÁK}_n} \right] + \left[\frac{R_1}{\text{MK}_1} + \frac{R_2}{\text{MK}_2} + \dots + \frac{R_n}{\text{MK}_n} \right] \leq 1$$

ahol:

C_1 : a munkatérben mért nem rákkeltő anyag koncentrációja;

R_1 : a munkatérben mért rákkeltő anyag koncentrációja;

ÁK: átlagos koncentráció (nem rákkeltő anyagok munkahelyen megengedett koncentrációi);

MK: maximális koncentráció (rákkeltők munkahelyen eltűrt koncentrációja);

1, 2, ... n: az egyes nem rákkeltő, illetve rákkeltő anyagok indexeit úgy kell értelmezni, hogy a számlálóban és a nevezőben szereplő azonos indexek azonos anyagot jelentenek.

Megjegyzés: Azokat az anyagokat, amelyekre nézve a melléklet ÁK/MK-értéket nem tartalmaz, a képlet alkalmazása során figyelmen kívül kell hagyni.

2. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelethez

A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós (hatás) mutatók

megengedhető határértékei**Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei
VIZELETBEN**

Vegyianyag	Biológiai expozíciós (hatás) mutató	Mintavétel ideje	Megengedhető határérték	
			mg/g kreatinin	mikromol/mmol kreatinin (kerekített értékek)
Anilin	p-amino-fenol	m.u.	10	10
Arzén	arzén	m.u.	0,13	0,20
Benzol	t,t-mukonsav	m.u.	1,5	1,2
Dimetilformamid	N-metil-formamid	m.u.	40	76
Etil-benzol	mandulasav	mhv., m.u.	1500	1110
Fenol	fenol	m.u.	300	360
Fluorid vegyületek	fluorid	m.u.	7	42
		köv. m.e.	4	24
Higany (szervetlen)	higany	n.k.	0,05	0,028
Kadmium	kadmium	n.k.	0,01k	0,01
Króm	króm	m.u.	0,02 k	0,043
Kobalt	kobalt	m.u.	0,03	0,058
n-Hexán	2,5-hexán-dion	m.u.	3,5	3,5
Nikkel	nikkel	mhv., m.u.	0,02	0,038
Nitro-benzol	p-nitro-fenol	m.u.	5	4,0
Szelén	szelén	n.k.	0,075	0,110
Sztirol	mandulasav	mhv., m.u.	1000	740
Toluol	o-krezol	m.u.	1	1,05
Triklór-etilén	triklór-ecetsav	mhv., m.u.	50	35
Xilol	metil-hippursavak	m.u.	1500	860

Megjegyzések:

m.u. műszak után

n.k. nem kritikus

mhv. munkahét végén

köv.m.e. következő műszak előtt

k rákkeltő hatású anyag; a javasolt határérték „technikai értékként” kezelendő

**Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei
VÉRBE**

Vegyianyag	Biológiai expozíciós (hatás) mutató	Mintavétel ideje	Megengedhető határérték	
			mikrogramm/l	mikromol/l (kerekített értékek)
Anilin	methemoglobin	mhv. - m.u.		3% (az összhemoglobin%-ában)
Kadmium	kadmium	n.k.	10k	0,09
		n.k.		
	Ólom			1,9
Ólom (szervetlen)	cink-protoporfirin (előszűrésre)	három hónapnál hosszabb expozíció esetén alkalmazható	1400* 300**	1,5 100
				haem***
Szén-monoxid	CO Hb	m.u.	5% (az összhemoglobin%-ában)	
Szerves foszforsav- észter	vörösvérsejt tartalmú teljes vér acetilko-n.k.	vagy	<25%-os aktivitáscsökkenés előtt mért	az expozíció

peszticidok lineszteráz aktivitás alapaktivitáshoz viszonyítva****
(EC. 3.1.1.7.)

Megjegyzések:

m.u. műszak után
n.k. nem kritikus
mhv. munkahét végén
k rákkeltő hatású anyag; javasolt határérték „technikai értékként” kezelendő
* férfiak és 45 évnél idősebb nők
** 45 évnél fiatalabb nők
*** határérték túllépése esetén a vérólom koncentráció meghatározása kötelező
**** az alapaktivitás az expozíciómentes periódusban egy héten belül két alkalommal történt mérések értékeinek átlaga

3. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelethez

Fém-ólom és az ólom inonos vegyületei expozíciójával veszélyeztetett munkavállalók egészségvédelmére vonatkozó különleges szabályok

1. Az alábbi - nem teljeskörűen felsorolt - tevékenységek során az ólomabszorpció kockázata valószínűsíthető:

1. Ólomkoncentrátum kezelése
2. Ólom- és cinkkohászat és finomítás (primer és szekunder)
3. Ólom-arsenát spray gyártása és kezelése
4. Ólom-oxid gyártása
5. További ólomvegyületek előállítása (beleértve az ólom alkil-vegyületei előállításának azt a részét, amely fémes ólom és az ionos ólomvegyületek expozíciójával jár)
6. Ólomtartalmú festékek, zománcok, masztix és színezékek gyártása
7. Akkumulátorgyártás recycling (1)
8. Ólom- és ónművesség
9. Ólomforrasz gyártása
10. Ólommag gyártása (lövedékhez)
11. Ólomalapú vagy -ötvözetű tárgyak gyártása
12. Ólomtartalmú festékek, zománcok, masztix és színezékek használata
13. Kerámia- és agyagáru ágazatok (1)
14. Kristályüveg ágazatok
15. Ólomadalékokat felhasználó műanyag ágazatok
16. Ólomforrasz gyakori használata zárt térben
17. Ólom használata melletti nyomdászat
18. Hulladékhasznosítás, főleg az ólomtartalmú festékekkel bevont anyagok ártalmatlanítási műveletei, valamint ipari létesítmények (pl. ólomkemencék) bontása (1)
19. Ólommagos lőszeres zárttéri használata
20. Autógyártás és -javítás (1)
21. Ólmot tartalmazó acél (1)
22. Ólmozás
23. Ólom és ólomtartalmú fémek kinyerése

Megjegyzés: (1) Amennyiben használtak ólmot vagy jelen van ólom.

2. Ólomexpozícióban végzett tevékenység esetén különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

- aa) ne forduljon elő a dohányzással, étkezéssel vagy ivással történő ólomfelvétel veszélye,
ab) olyan helyeket kell kijelölni, ahol a munkavállalók az ólomkontamináció kockázata nélkül étkezhetnek és ihatnak,
ac) az olyan nagyon meleg munkahelyeken, ahol szükséges a munkavállalók folyadékfogyasztása, olyan ivóvízről vagy más italtól kell gondoskodni, amelyet nem szennyez a munkahelyen jelen lévő ólom;
ba) a munkavállalókat az őket érő ólomvegyületek fiziko-kémiai tulajdonságainak megfelelő munka- vagy védőruhával kell ellátni,
bb) az ilyen munka- vagy védőruha maradjon a munkahely területén. Ezek mosása megoldható a vállalkozáson kívül is, amennyiben egy mosoda alkalmas az ilyen természetű feladatra; ha a vállalkozás maga nem végzi el a tisztítást, ott zárt konténerekkel kell megoldani a ruhadarabok mosodába szállítását,
bc) a munka- vagy védőruhát és az utcai ruhát külön kell tárolni,
bd) a munkavállalók részére megfelelő mosdóról, így fekete-fehér rendszerű öltöző-mosdó-zuhanyzóról kell gondoskodni.

